

Das sehr leicht zu bedienende eichfähige dynamische Radlader-Wägesystem ist leicht nachrüstbar in alle handelsüblichen Radlader. Das Wiegen erfolgt ohne Unterbrechung des normalen Ladevorgangs.

FEATURES

- alphanumerisches zweizeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für Einzel-, Gesamtgewicht und Statusmeldungen
- Justage, Set-Up-Parameter konfigurierbar über Folien-Tastatur
- Speicher 20 Produkte
- Ausdruck für Verlademenge, Firmenkennung, Datum und Uhrzeit, kundenspezifische Daten und Produkt
- Automatische Addition der Einzelgewichte möglich oder mittels Taster
- Ausgangssignal Schnittstelle RS232 für Drucker- und Speichersysteme
- Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C
- Wählbare mehrsprachige Menüführung
- Dynamische Gewichtserfassung während des Schaufelhubes mittels Differenzdruckmessung Hubzylinder
- Kompensation von Hubgeschwindigkeit und Fahrzeugschwingungen
- Eichfähig Klasse IIII bzw. Y_(b)



LIEFERUMFANG

Auswertelektronik; zwei Hydraulikdrucksensoren; ein Doppelnäherungsschalter zur Erfassung von Liftgeschwindigkeit und Wiegeposition; induktiver Näherungsschalter zur Erkennung der Schaufelstellung (bei Eichversion), sämtliche Anschlusskabel mit Steckverbindungen

OPTIONEN



Thermodrucker



Datenspeicher / -lesegerät

HELPER MINI



low cost

Sehr preiswerte Version für Kompaktlader, Gabelstapler und kleine Radlader bis max. 4 t. Die technische Ausführung entspricht weitestgehend dem Standardsystem. Das System ist nicht eichfähig.